

Gasfackla BGF-O Noxeasy



BGF-O är en öppen manuell gasfackla för i första hand små biogasanläggningar och biogassystem där inga krav finns på automatisk tändning av facklan.

Gasen förbränns i en rostfri förbränningskammare via en brännare som fördelar gasen i facklan. Tändning sker med en tändelektrod via en tryckknapp på elskåpet som är placerat på facklan. Som option kan facklan förses med automatisk tändning.

BGS-O är en enkel och robust fackla tillverkad helt i syrafast rostfritt stål vilket ger en lång livslängd.

Standard

- Tändning via tryckknapp
- Flamövervakning via temperatursensor
- Magnetventiler som stänger gastillförseln om facklan slocknar
- ATEX-klassad flampärr
- Levereras med förankringsanordning
- Frostskyddsanordning (standard på vissa marknader)

Optioner

- Automatisk tändning
- Temperaturmätning

Tekniska data

Modell	Flöde	Effekt*	Ansl.	Diam	Höjd	Vikt
BGF-O-50	40-100 Nm ³ /h	260-650 kW	DN 50	400 mm	4,0 m	150 kg
BGF-O-80	120-200 Nm ³ /h	780-1300 kW	DN 80	480 mm	4,0 m	170 kg
BGF-O-100	150-250 Nm ³ /h	975-1625 kW	DN 100	640 mm	4,0 m	200 kg
BGF-O-125	300-500 Nm ³ /h	1950-3250 kW	DN 125	800 mm	4,0 m	250 kg

* Beräknad vid CH₄-halt på 65 %.

