

Deponigasstation BGA



Biogas Systems deponigasstation BGA är en komplett station för inreglering av deponigas. Stationen innehåller ett reglerrum där gasflödet från respektive gasbrunn på deponin regleras. Här finns också utrustning för analys av gasen. Vidare finns ett elrum där nödvändig styr- och säkerhetsutrustning för stationen är placerad. Stationen finns i 3 storlekar (10ft, 20ft samt 40ft med upp till 168 brunnsanslutningar).

Stationen kan på ett enkelt sätt kopplas ihop med andra deponigasstationer BGA eller typ BGS.

Optioner

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Automatisk brunnsanalys | [OP01-03] |
| Automatisk brunnsreglering | [OP04-05] |
| Extra tryck- och temperaturgivare | [OP08-09] |
| Kyl- och avvattningssystem | [OP10] |
| Mekanisk ventilation av stationen | [OP11] |
| Avvattningssystem för gasledningar | [OP13-15] |
| Distributionsledning | [OP16] |
| Extra flödesmätare | [OP17] |



Tekniska data

| Modell | BGA-10ft | BGA-20ft | BGA-40ft |
|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Antal gasbrunnsanslutningar | 18 | 19-84 | 85-168 |
| Dimension station LxBxH (mm) | 2990x2440x2590 | 6050x2440x2590 | 12190x2440x2590 |
| Avgasat område (Ha) | 3 | 15 | 30 |
| Lämplig kondensbrunn [OP14] | DW-28-xx | 1-3 DW-28-xx | 3-6 DW-28-xx |
| Lämplig backspolningsbrunn OP13] | BFS-21 | 1-4 BFS-21 | 4-8 BFS-21 |